


PREVOST AIR COMPRIME

Accouplement instantané sans effort
 corps en matériau composite et parties métalliques traitées thermiquement
 léger, compact, anti-rayure et antistatique
 corps orientable
 étanchéité du filetage par joint plat
 débit optimisé, perte de charge maîtrisée
 passage de 6 mm (existe en passage de 8 mm)
 profil ISO 6150 série B.

Caractéristiques

Référence	désignation	dimensions	particularités	Prix HT
9102921	raccord rapide femelle	-	tarudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1	-
1449	raccord rapide femelle	-	tarudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1	-
1453	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité - conforme à la norme iso228/1	-
1454	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité - conforme à la norme iso228/1	-
1457	raccord rapide pour flexible	Ø 6 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille	-
1464	raccord rapide pour flexible	Ø 8 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille	-
1466	raccord rapide pour flexible	Ø 10 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille	-
1451	raccord rapide femelle	-	tarudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1	-
1456	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité - conforme à la norme iso228/1	-