



MANORGA

Pour le stockage des charges lourdes palettisées
une solution technique développée pour affiner l'optimisation de votre stockage selon
les charges et conditionnements de vos produits
charge par niveau jusqu'à 2300 Kg (uniformément répartie selon configuration)
charge par travée jusqu'à 6800 Kg (uniformément répartie selon configuration)
les charges mentionnées sont valables pour une installation d'un minimum de 5
travées consécutives
possibilité de niveaux supplémentaires dans le respect de la charge maximale par
travée
pour une utilisation en toute sécurité, chaque élément est équipé de grilles anti-
chute.

Idéal pour le stockage des marchandises sur palette à l'aide d'engins de
manutention.

Caractéristiques

profondeur (mm)	1100
-----------------	------

Référence	charge max. par niveau (kg)	désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de niveaux	Prix HT
10540107	2300,00	élément suivant	3000	1825	2	-
10540111	1820,00	élément suivant	3000	2225	2	-
10540115	1290,00	élément suivant	3000	2700	2	-
10540106	2300,00	élément départ	3000	1825	2	-
10540119	2300,00	élément suivant	4500	1825	3	-
10540110	1820,00	élément départ	3000	2225	2	-
10540123	1820,00	élément suivant	4500	2225	3	-
10540114	1290,00	élément départ	3000	2700	2	-
10540127	1290,00	élément suivant	4500	2700	3	-
10540118	2300,00	élément départ	4500	1825	3	-
10540122	1820,00	élément départ	4500	2225	3	-
10540126	1290,00	élément départ	4500	2700	3	-