



MANORGA

Assemblage facile conçu pour le stockage des grandes longueurs
 optimisation du stockage avec la possibilité de stocker en double face
 colonnes : profil 200 x 80 x 3 mm pas de perforation pour insertion des bras 100 mm
 embases : constituées de 2 profils, "C" 200 x 80 x 3 mm à boulonner sur la colonne
 contreventements : cadre tubulaire soudé à boulonner entre 2 colonnes
 4 niveaux.

Caractéristiques

hauteur (mm)	2500
longueur (mm)	1000

Référence	charge max. par bras (kg)	désignation	face (simple/double)	profondeur (mm)	Prix HT
10540081	600,00	élément suivant	simple	500	-
10540083	500,00	élément suivant	simple	600	-
10540085	400,00	élément suivant	simple	700	-
10540087	350,00	élément suivant	simple	800	-
10540089	275,00	élément suivant	simple	1000	-
10540091	200,00	élément suivant	simple	1200	-
10540093	600,00	élément suivant	double	500	-
10540095	500,00	élément suivant	double	600	-
10540097	400,00	élément suivant	double	700	-
10540099	350,00	élément suivant	double	800	-
10540101	275,00	élément suivant	double	1000	-
10540080	600,00	élément départ	simple	500	-
10540103	200,00	élément suivant	double	1200	-
10540082	500,00	élément départ	simple	600	-
10540084	400,00	élément départ	simple	700	-
10540086	350,00	élément départ	simple	800	-
10540088	275,00	élément départ	simple	1000	-
10540090	200,00	élément départ	simple	1200	-
10540092	600,00	élément départ	double	500	-
10540094	500,00	élément départ	double	600	-

Référence	charge max. par bras (kg)	désignation	face (simple/double)	profondeur (mm)	Prix HT
10540096	400,00	élément départ	double	700	-
10540098	350,00	élément départ	double	800	-
10540100	275,00	élément départ	double	1000	-
10540102	200,00	élément départ	double	1200	-