



**MANORGA**

Modèle hybride permettant de nombreuses possibilités de configuration  
 charge par niveau jusque 2300 Kg uniformément répartie  
 charge maximale par travée jusque 6800 Kg uniformément répartie  
 combine un rayonnage longue portée et un rack à palette  
 stockage des palettes en hauteur sur des lisses rectangulaires orange RAL 2004  
 (dimensions 80 x 50 x 2 mm) et niveaux inférieurs permettant l'organisation d'une  
 zone de picking sur des lisses feuillures gris perle RAL 7035 (section 65 x 36 x 1,2  
 mm) recouv  
 échelles finition époxy gris RAL 7024  
 pour une utilisation en toute sécurité, chaque rayonnage est équipé de grilles anti-  
 chute en partie haute.

Modèle hybride : stockage palette et/ou stockage picking

**Caractéristiques**

nombre de niveaux de stockage picking	4
profondeur (mm)	1100

Référence	charge max. par niveau (picking) (kg)	charge max. par niveau (stockage palette) (kg)	désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de niveaux de stockage palette	Prix HT
10540131	680,00	2300,00	élément suivant	3000	1825	1	-
10540135	565,00	1820,00	élément suivant	3000	2225	1	-
10540130	680,00	2300,00	élément départ	3000	1825	1	-
10540143	680,00	2300,00	élément suivant	4500	1825	2	-
10540134	565,00	1820,00	élément départ	3000	2225	1	-
10540139	410,00	1290,00	élément suivant	3000	2700	1	-
10540147	565,00	1820,00	élément suivant	4500	2225	2	-
10540142	680,00	2300,00	élément départ	4500	1825	2	-
10540138	410,00	1290,00	élément départ	3000	2700	1	-
10540151	410,00	1290,00	élément suivant	4500	2700	2	-
10540146	565,00	1820,00	élément départ	4500	2225	2	-
10540150	410,00	1290,00	élément départ	4500	2700	2	-