



MANORGA

Rayonnage avec tablettes hautes et basses monobloc soudées fixée sur les montants pour une rigidité parfaite

glissières porte-bacs ajustables au pas de 25 mm

1 croisillon par élément

capacités de charge :

- 35 Kg par paire de glissière

- 320 Kg par travée

éléments départs et suivants livrés avec 3 paires de guides pour H 1000 et 5 paires pour H 2000 mm

éléments bas :

- 4 poteaux (éléments départ) ou 2 poteaux (élément suivant) avec platines et embouts plastique

- 1 tablette basse avec une paire de rails intégrée

- 1 tablette haute

- 2 paires de rails

- 1 kit de pattes de fixation

élément haut :

- 4 poteaux (élément départ) ou 2 poteaux (élément suivant) avec platines et embouts plastique

- 1 tablette basse avec une paire de rails intégrée

- 1 tablette haute

- 4 paires de rails

- 1 kit de pattes de fixation

finition : poteaux et tablettes peints coloris gris clair RAL 7035 et glissières galvanisées.

Caractéristiques

Référence	désignation	dimensions bacs (p x h) (mm)	hauteur (mm)	Prix HT
10540053	élément suivant bas	400 x 300	1000	-
10540057	élément suivant bas	600 x 400	1000	-
10540055	élément suivant haut	400 x 300	2000	-
10540052	élément départ bas	400 x 300	1000	-
10540059	élément suivant haut	600 x 400	2000	-
10540056	élément départ bas	600 x 400	1000	-
10540054	élément départ haut	400 x 300	2000	-
10540058	élément départ haut	600 x 400	2000	-