



MANORGA

Montage facile et rapide en toute sécurité, sans vis ni boulon
charge utile jusqu'à 360 Kg par tablette (uniformément répartie) pour des tablettes de largeur 1000 mm

montants :

poteaux profil 43 x 39 mm, perforations latérales au pas de 25 mm (pour le réglage des tablettes) et en façade au pas de 50 mm (permet l'accroche du croisillon et de certains accessoires)

tablettes :

tôle profilée et clinchée, perforées au pas de 50 mm

pieds :

plastique et platine galvanisée à boulonner
finition galvanisée.

Caractéristiques

Référence	désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de tablettes	profondeur (mm)	Prix HT
163947	niveau supplémentaire	-	1000	-	500	-
163948	niveau supplémentaire	-	1000	-	600	-
163951	niveau supplémentaire	-	1250	-	500	-
163949	niveau supplémentaire	-	1000	-	700	-
163952	niveau supplémentaire	-	1250	-	600	-
163950	niveau supplémentaire	-	1000	-	800	-
163953	niveau supplémentaire	-	1250	-	700	-
163954	niveau supplémentaire	-	1250	-	800	-
10539760	élément suivant	2000	1000	5	500	-
10539762	élément suivant	2000	1000	5	600	-
10539768	élément suivant	2000	1250	5	500	-
10539764	élément suivant	2000	1000	5	700	-
10539759	élément départ	2000	1000	5	500	-
10539776	élément suivant	2500	1000	6	500	-
10539761	élément départ	2000	1000	5	600	-

Référence	désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de tablettes	profondeur (mm)	Prix HT
10539770	élément suivant	2000	1250	5	600	-
10539766	élément suivant	2000	1000	5	800	-
10539778	élément suivant	2500	1000	6	600	-
10539767	élément départ	2000	1250	5	500	-
10539772	élément suivant	2000	1250	5	700	-
10539763	élément départ	2000	1000	5	700	-
10539784	élément suivant	2500	1250	6	500	-
10539780	élément suivant	2500	1000	6	700	-
10539769	élément départ	2000	1250	5	600	-
10539765	élément départ	2000	1000	5	800	-
10539775	élément départ	2500	1000	6	500	-
10539774	élément uivant	2000	1250	5	800	-
10539786	élément suivant	2500	1250	6	600	-
10539782	élément suivant	2500	1000	6	800	-
10539771	élément départ	2000	1250	5	700	-
10539777	élément départ	2500	1000	6	600	-
10539788	élément suivant	2500	1250	6	700	-
10539783	élément départ	2500	1250	6	500	-
10539773	élément départ	2000	1250	5	800	-
10539779	élément départ	2500	1000	6	700	-
10539790	élément suivant	2500	1250	6	800	-
10539785	élément départ	2500	1250	6	600	-
10539781	élément départ	2500	1000	6	800	-
10539787	élément départ	2500	1250	6	700	-
10539789	élément départ	2500	1250	6	800	-