



TENTE

Roulette en acier embouti zinguée
version pivotante avec pivot sur double chemin de billes
corps de roue polypropylène
bandage caoutchouc semi-élastique noir
dureté Shore : 85 A.

Caractéristiques

bandage	caoutchouc
type de fixation	platine

Référence	charge (kg)	dimensions platine (h x l) (mm)	entraxe (mm)	hauteur (mm)	largeur bandage (mm)	monture	moyeu	Ø roue (mm)	Prix HT
156951	75	103 x 85	80/77 x 60	128	35	fixe	lisse	100	-
156948	70	103 x 85	80/77 x 60	108	35	fixe	lisse	80	-
156954	100	103 x 85	80/77 x 60	155	37	fixe	lisse	125	-
156949	75	105 x 85	80/77 x 60	128	35	pivotante	lisse	100	-
156946	70	105 x 85	80/77 x 60	108	35	pivotante	lisse	80	-
156952	100	105 x 85	80/77 x 60	155	37	pivotante	lisse	125	-
156950	75	105 x 85	80/77 x 60	128	35	pivotante à blocage total	lisse	100	-
156947	70	105 x 85	80/77 x 60	108	35	pivotante à blocage total	lisse	80	-
156953	100	105 x 85	80/77 x 60	155	40	pivotante à blocage total	lisse	125	-
156957	135	137 x 115	105 x 80/75	200	40	fixe	à rouleaux	160	-
156955	135	137 x 105	105 x 80/75	200	40	pivotante	à rouleaux	160	-
156960	205	137 x 115	105 x 80/75	240	50	fixe	à rouleaux	200	-
156956	135	137 x 105	105 x 80/75	200	40	pivotante à blocage total	à rouleaux	160	-
156958	205	137 x 105	105 x 80/75	240	50	pivotante	à rouleaux	200	-

Référence	charge (kg)	dimensions platine (h x l) (mm)	entraxe (mm)	hauteur (mm)	largeur bandage (mm)	monture	moyeu	Ø roue (mm)	Prix HT
156959	205	137 x 105	105 x 80/75	240	50	pivotante à blocage total	à rouleaux	200	-