



**GUITEL HERVIEU**

Monture en tôle d'acier emboutie zinguée forte épaisseur  
 pivotement sur deux couronnes de billes formant butée  
 chemins de billes en acier traité  
 double blocage (roue et pivot)  
 bandage en élastomère de polyuréthane  
 dureté Shore A 93°±3  
 corps de roue en fonte  
 moyeu double roulement à billes de précision étanche.

Résistance exceptionnelle (chocs, déchirements, abrasion, coupure)  
 Effort de traction réduit, même sous forte charge  
 Roulage souple et silencieux  
 Service longue durée

**Caractéristiques**

bandage	polyuréthane
entraxe (mm)	105 x 80
largeur bandage (mm)	50
moyeu	à billes

Référence	charge (kg)	dimensions platine (h x l) (mm)	hauteur (mm)	monture	Ø roue (mm)	type de fixation	Prix HT
10543056	500	135 x 115	164	fixe	125	platine	-
10543059	750	135 x 115	199	fixe	160	platine	-
10543054	500	135 x 110	164	pivotante	125	platine	-
10543055	500	135 x 110	164	pivotante à blocage	125	platine	-
10543062	800	135 x 115	239	fixe	200	platine	-
10543057	750	135 x 110	199	pivotante à platine	160	platine	-
10543058	750	135 x 110	199	pivotante à blocage	160	platine	-
10543060	800	135 x 110	239	pivotante	200	platine	-
10543061	800	135 x 110	239	pivotante à blocage	200	platine	-