



METALLKRAFT

Pour la découpe de pièces en acier inoxydable, d' outils en acier, de pièces creuses et pleines

Fonctions de découpe à commande hydraulique

Archet incliné à 25° pour optimiser la durée de vie de la lame

Entraînement de lame à entretien réduit, engrenage à bain d' huile

Moteur triphasé équipé d' une protection contre les surcharges

Plateau tournant monté sur roulement à billes

Système d' arrosage sur les guide-lames

Plateau tournant de +60° à -45°

Brosse à copeaux pour le nettoyage et la maintenance de la lame

Étau à serrage manuel et verrouillage rapide pour le réglage latéral de l'étau

Télécommande filaire pour le démarrage de la machine

Puissance moteur : 3 x 400 V/50 Hz

Vitesse lame (m/min) : 35/70

Dimensions lame : 3660 x 27 x 0.9 mm

Encombrement (L x l x H) : 2050 x 1170 x 2040 mm

Hauteur table de travail : 800 mm

Poids net (brut) : 605 kg (675 kg)

Longueur résiduelle min.pièce : 30 mm

Idéale pour coupes angulaires de +60° à -45°

Caractéristiques

capacité de coupes à 45° d rond / carré / rectangle (mm)	200/200/200x200
capacité de coupes à 45° g rond / carré / rectangle (mm)	300/300/305x300
capacité de coupes à 60° g rond / carré / rectangle (mm)	280/-/260x200
capacité de coupes à 90° rond / carré / rectangle (mm)	300/300/320x300

Référence	Prix HT
10568742 SCIE A RUBAN BMBS 300 X 320 H-DG	-