



PROMAC - TOOL FRANCE

Socle en tôle
 scie à ruban manuelle à descente assistée par vérin hydraulique, système de lubrification, manomètre de tension ruban et arrêt sur rupture du ruban sont autant d'atouts
 archet pivotant à 60°D
 capacité de coupe de 225 mm en tube
 étau à serrage rapide
 ruban guidé par roulements à billes et patins carbure
 capacité de coupe 90° rond/carré/rectangle : 225/200x200/240x160 mm
 capacité de coupe 45°D rond/carré/rectangle : 150/140x140/210x140 mm
 capacité de coupe 60°D rond/carré : 90/902x90 mm
 tension(V) : 400
 puissance moteur 2,0 kw
 contenance du bac de lubrification : 8 litres
 hauteur de travail : 980 mm
 niveau sonore : 80dB
 vitesse du ruban : 35/70 m/min
 dimensions du ruban Lxlxh : 2455 x 27 x 0,9
 dimensions Lxlxh : 1500 x 1100 x 1750 mm
 accessoires fournis : ruban, 2480 x 27 x 0,9 mm, butée longitudinale réglable avec graduations, manuel d'utilisation et clés de service.

Référence		Prix HT
194414	SCIE A RUBAN MANUELLE SX821DA	-