



**OPTIMUM**

2 vitesses de coupe grâce au moteur bi-vitesses  
 Guide-lame très précis par roulements 5 points  
 Butée de coupe réglable pour les pièces en série  
 Brosse à copeaux  
 Vitesse de descente de l'archet réglable par vérin hydraulique  
 Arrêt automatique en fin de coupe  
 Panneau de commande ergonomique pour un pilotage simple  
 Arrosage amont et aval de coupe avec débit réglable  
 Equipée d'un manomètre de tension de lame  
 capacité de coupe rond (0° - 45° - 60°) : 225 - 145 - 90 mm  
 capacité de coupe plat (0° - 45° - 60°) : 245x150 - 180x145 - 120x90 mm  
 capacité de coupe carré (0° - 45° - 60°) : 170 - 145 - 90 mm  
 Puissance moteur : 1.1 kW - 400 V  
 Puissance système d'arrosage : 90 W  
 Montée de l'archet : manuelle  
 Angle de coupe : 0 à 60°  
 Vitesse de coupe : 45/90 m/min  
 Dimensions de lame : 2480 x 27 x 0.9 mm  
 Poids : 200 kg  
 Equipée d'un système d'arrosage avec bac récupérateur de fluide, d'un étai à serrage rapide avec levier de serrage , d'un socle et d'une lame HSS bi-métal.

Référence		Prix HT
10011655	SCIE A RUBAN S 275 N	-