



OPTIMUM

Avec variateur permettant une vitesse parfaitement adaptée à l'usinage
 guide-lame par roulements 3 points réglable et coulissant pour plus de précision
 coupe angulaire jusqu'à 60° grâce à l'archet orientable
 système complet d'arrosage avec bac récupérateur
 bâti et archet de scie en fonte grise massive
 butée de coupe réglable pour coupes en série
 capacité de coupe rond (0° - 45° - 60°) : 150 - 105 - 65 mm
 capacité de coupe plat (0° - 45° - 60°) : 150x160 - 105x130 - 65x65 mm
 capacité de coupe carré (0° - 45° - 60°) : 150 - 105 - 65 mm
 puissance moteur : 1.1 kW - 230 V
 puissance système d'arrosage : 50 W
 montée de l'archet : manuelle
 descente : assistée par ressort
 angle de coupe : 0 à 60°
 vitesse de coupe : 20 à 65 m/min
 dimensions de lame : 1735 x 12,7 x 0.9 mm
 longueur (étau fermé/ouvert) : 930 /1120 mm
 largeur (sans/avec butée de coupe) : 510 /720 mm
 hauteur archet : 1240 / 1590 mm
 poids : 120 kg
 livrée de série avec socle, lame HSS bi-métal, butée de coupe, étau à serrage rapide
 et système d'arrosage.

Référence		Prix HT
10537971	SCIE A RUBAN S 150 G VARIO	-