



**SIDAMO - MECABOIS**

Archet en fonte aciérée  
 guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une  
 excellente résistance à l'usure du ruban  
 guide ruban mobile antérieur réglable  
 descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique  
 dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
 microrupteur et manomètre de tension ruban  
 étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu  
 pupitre de commande en façade  
 commandes très basse tension 24 V  
 arrêt coup de poing à accrochage  
 carter ruban équipé d'un microrupteur positif  
 protection du moteur par disjoncteur thermique  
 moteur avec réducteur coaxial  
 livrée avec : socle, ruban, butée de coupe réglable  
 puissance (kW) 2.2  
 alimentation (V) 400 V tri  
 vitesse (m/min) 20 : 80  
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond 270  
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré 260  
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 320 x 220  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 230  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 220  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 220 x 220  
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 140  
 capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 140  
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 140 x 140  
 ouverture d'étau (mm) 370  
 hauteur de travail (mm) 980  
 ruban (mm) 2925 x 27 x 0.9.

Référence		Prix HT
10527668	SCIE A RUBAN SR 320 DG DAV	-