



**SIDAMO - MECABOIS**

Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hydraulique  
 variateur de vitesse électronique  
 descente de l'archet semi-automatique  
 archet en fonte aciérée  
 guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure  
 guide ruban mobile antérieur réglable  
 dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
 fond d'étau pivotant avec l'archet  
 étau hydraulique  
 commandes très basse tension 24 V  
 arrêt coup de poing à accrochage  
 carter ruban équipé d'un microrupteur  
 protection du moteur par disjoncteur thermique  
 isolation électrique IP 54  
 moteur avec réducteur coaxial  
 livrée avec : - socle, ruban, butée de coupe réglable  
 puissance (kW) : 1,5  
 alimentation (V) : 400 V tri  
 vitesse (m/min) : 20 : 85  
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond : 270  
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré : 260  
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle : 350 x 220  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond : 240  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré : 220  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle : 230 x 170  
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rond : 160  
 capacité de coupes (mm) à 60° G en carré : 150  
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle : 110 x 95  
 ouverture d'étau (mm) : 380  
 hauteur de travail (mm) : 940  
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle : 200 x 140  
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rond : 210  
 capacité de coupes (mm) à 45° D en carré : 180  
 ruban (mm) : 3160 x 27 x 0.9.

Référence		Prix HT
10527670	SCIE A RUBAN SR 350 DGSAV	-