



**SIDAMO - MECABOIS**

Archet en fonte aciérée  
 Guides ruban mobile antérieur réglable équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban  
 Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique  
 Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
 Microrupteur et manomètre de tension ruban  
 Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu  
 Pupitre de commande en façade  
 Commandes très basse tension 24 V  
 Arrêt coup de poing à accrochage  
 Carter ruban équipé d'un microrupteur positif  
 Protection du moteur par disjoncteur thermique  
 Moteur avec réducteur coaxial Sciage sous lubrification d'acier  
 Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm  
 Puissance (kW): 0,6 / 1,1  
 Alimentation (V): 400 V Tri  
 Vitesse (m/min): 45 / 90  
 Capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 225  
 Capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 190  
 Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 230 x 145  
 Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 145  
 Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 145  
 Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 130 x 220  
 Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond: 90  
 Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré: 90  
 Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle: 110 x 90  
 Ouverture d'étau (mm): 245  
 Hauteur de travail (mm): 890  
 Ruban (mm): 2480 x 27 x 0.9

Référence		Prix HT
204868	SCIE A RUBAN SR276 DA TRI	-