



**SIDAMO - MECABOIS**

Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hydraulique  
 variateur de vitesse électronique  
 descente de l'archet semi-automatique  
 archet en fonte aciérée très haute rigidité  
 guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure  
 guide ruban mobile antérieur réglable  
 dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
 fond d'étau pivotant avec l'archet  
 étau hydraulique  
 commandes très basse tension 24 V  
 arrêt coup de poing à accrochage  
 carter ruban équipé d'un microrupteur  
 protection du moteur par disjoncteur thermique  
 isolation électrique IP 54  
 moteur avec réducteur coaxial  
 livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable  
 puissance (kW) : 2,2  
 alimentation (V) : 400 V tri  
 vitesse (m/min) : 15 : 90  
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond : 300  
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré : 300  
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle : 370 x 185  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond : 240  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré : 220  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle : 240 x 100  
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rond : 150  
 capacité de coupes (mm) à 60° G en carré : 145  
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle : 150 x 100  
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle : 240 x 100  
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rond : 220  
 capacité de coupes (mm) à 45° D en carré : 190  
 ouverture d'étau (mm) : 375  
 hauteur de travail (mm) : 915  
 ruban (mm) : 3150 x 27 x 0.9.

Référence		Prix HT
10010153	SCIE A RUBAN SR374 DG SAV	-