



LEMAN

Bâti mécano-soudé, rigide et robuste et piétement stable en acier avec kit de déplacement
 sortie d'aspiration Ø 100 mm à l'arrière de la machine
 moteur asynchrone, endurant et silencieux
 table de sciage en fonte d'acier inclinable de -10° à + 45°, avec butée de positionnement à 90°
 large berceau de table en fonte d'alu
 guide de lame supérieur et inférieur à galets
 guide de la lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle
 2 volants en fonte d'acier revêtus caoutchouc.
 brosse de nettoyage sur le volant inférieur
 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant la matière à découper, bois/acier.
 guide de coupe longitudinale avec graduation du côté gauche de la lame
 guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite et à gauche de la lame
 contacteur de sécurité sur chaque porte
 puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 1450 W - 2 CV
 largeur de coupe : 345 mm
 hauteur de coupe : 235 mm
 longueur de la lame : 2630 mm
 largeur de la lame : 6 à 20 mm
 dimensions de la table (L x P) : 548 x 400 mm
 inclinaison de la table : 0 à 45 °
 hauteur de travail (sur piétement) : 1040 mm
 Ø des volants : 355 mm
 vitesse de lame : 440 ou 900 m/min
 sortie d'aspiration : Ø 100 mm
 encombrement (L x l x H) : 850 x 770 x 1800 mm
 poids net : 100 Kg
 garantie : 2 ans
 livrée avec le piétement, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 10 mm, le kit de déplacement, clés et notice d'utilisation.

Référence		Prix HT
192776	SCIE A RUBAN SRU356	-