



**LEMAN**

Bâti mécano-soudé, rigide et robuste  
 socle percé pour pouvoir fixer la machine au sol  
 2 sorties d'aspiration Ø 100 mm  
 puissant moteur asynchrone, endurant et silencieux  
 table de sciage en fonte d'acier inclinable de - 10° à + 45°  
 double berceau de table à crémaillère  
 guide de lame supérieur et inférieur à galets  
 guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle  
 réglage de tension de la lame par une manivelle avec graduation lisible de l'extérieur  
 levier de détente rapide de la lame  
 fenêtre de visionnage pour le centrage de la lame  
 2 volants en fonte d'acier revêtus caoutchouc  
 brosse de nettoyage sur le volant inférieur  
 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie  
 guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame  
 guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite de la lame  
 contacteur de sécurité sur chaque porte  
 puissance moteur (230/400 V - 50 Hz) : 1900 W - 2.6 CV/2000 W - 2.7 CV  
 largeur de coupe : 465 mm  
 hauteur de coupe : 265 mm  
 longueur de la lame : 3454 mm  
 largeur de la lame : 6 à 40 mm  
 dimensions de la table (L x P) : 725 x 485 mm  
 inclinaison de la table : -10° à +45°  
 hauteur de travail : 950 mm  
 Ø des volants : 475 mm  
 vitesse de lame : 380 ou 820 m/min  
 sortie d'aspiration : Ø 100 mm (x 2)  
 encombrement (L x l x H) : 900 x 680 x 1860 mm  
 poids net : 156 Kg  
 garantie : 2 ans  
 livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d'utilisation.

Référence		Prix HT
193256	SCIE A RUBAN SRU470	-