



METABO

Moteur Brushless sans charbon
 fixation sans jeu et réglable sur les rails de guidage de Metabo et d'autres fabricants
 vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux
 double indicateur pour le réglage précis de la profondeur de coupe avec et sans rail de guidage
 fonction de contredépouille pour des jonctions précises, position 0° et 45° ajustables
 sciage près des murs possible jusqu'à 14 mm
 possibilité de brancher un aspirateur
 possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
 frein de rotation
 remplacement rapide et facile de la lame
 plage d'inclinaison de -1 à +46 °
 vitesse de coupe max. : 43 m/s
 livrée en coffret metaBOX avec lame de scie, sac à poussières, clé mâle à six pans sans batterie, ni chargeur.

Caractéristiques

capacité batterie (ah)	-
modèle	kt 18 ltx 66 bl
Ø alésage de la lame (mm)	20
Ø lame (mm)	165
poids (kg)	5,30
profondeur de coupe à 45° (mm)	43
profondeur de coupe à 90° (mm)	66
tension batterie (v)	18
type de batterie	li-ion
vitesse à vide (tr/min)	2250-5000

Référence	Prix HT
10525216 SCIE CIRCULAIRE 18V Ø165MM KT 18 LTX 66 BL	-