



## JEPSON

Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc., jusqu'à une profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm.

Coupe à sec, sans lubrifiant, au contraire d'une scie à chaîne.

Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux.

Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché.

Indicateur LED de surcharge.

Construction légère avec composants nobles en magnésium: 8,4 kg (sans lame)

Idéal pour une coupe propre et rectiligne des panneaux sandwich.

Capacité maximale à 90° (avec rail de guidage) :

- Rond : 120 x 6 mm

- Carré : 120 x 120 x 6 mm

- Rectangle : 120 x 6 mm

Câble de 5 m.

Livrée avec lame carbure Ø 320 mm 84D pour panneau sandwich & acier.

Pour un sciage rapide et sans bavures de panneaux sandwich, de tubes métalliques et profils sans lubrifiant.

## Caractéristiques

alésage lame (mm)	25,4
modèle	super hand dry cutter 8320
Ø lame (mm)	320
poids (kg)	8,40
puissance absorbée (w)	1800
vitesse à vide (tr/min)	1700

Référence		Prix HT
10560441	SCIE CIRCULAIRE SUPER HAND DRY CUTTER 8320	-