



**THIRARD**

Conforme à la norme NF QC.

Boîtier de serrure crémonne à encastrer  
 verrouillage par 3 ou 5 points de condamnation  
 boîtier principal acier 15/10  
 têtière acier 18 x 3 mm zinguée  
 longueur 1700, 2040 et 2250 mm  
 demi- tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre  
 équerre au demi-tour  
 pêne acier zingué 2 tours  
 boîtier asservis acier 15/10è avec pènes zingués rectangulaire, simple rond anti-  
 sciage ou double rond anti-sciage  
 gâches acier 25/10 zinguées  
 utilisation d'un cylindre profil européen à panneton standard normalisé DIN  
 garantie 10 ans  
 certifiée NF QC  
 spécifications dimensionnelles selon la norme NF P26-103  
 homologation coupe-feu certifiée par le CSTB.

**Caractéristiques**

axe (mm)	50
côte d (mm)	1045
entraxe (mm)	70
fonction	pêne dormant
largeur de têtière (mm)	18
longueur de têtière (mm)	2040
main	réversible
nombre de points	3
ouverture	battante
taille du carré (mm)	7
type de pêne (mentonnet/rouleau/demi-tour)	demi-tour

Référence		Prix HT
190439	SERRURE A LARDER MULTIPPOINTS TRIMAX "RESIST"	-