



DOM METALUX

Serrure à encastrer 3 points à profil européen pour portes métalliques conçue pour une intégration dans des profils aluminium et acier s'adapte aussi bien dans un environnement neuf que pour un remplacement (totalement compatible avec les standards du marché) aucune modification de perçage nécessaire et pas d'usinage à effectuer sur la porte lors de son installation

tête filante en inox (forme en U)
réversible, équipée d'un pêne dormant rectangulaire et d'un 1/2 tour en bronze d'aluminium

traitement anti-corrosion de ses pièces intérieures assurant une pérennité dans le temps

mécanisme à engrenage lui conférant une grande souplesse

coffre central fermé afin d'éviter toute intrusion de copeaux ou d'autres corps étrangers

pênes haut et bas renforcés et protégés contre le sciage par des barres en acier cémenté

compatible avec gâche électrique

entraxe : 92 mm
hauteur du coffre : 244 mm
épaisseur du coffre : 18 mm
dimensions du pêne dormant : 8 mm
saillie pêne dormant : 15,5 mm
saillie du pêne demi-tour : 12,5 mm
fouillot : carré de 8 mm
longueur de la tête : 1860 mm
épaisseur tête : 6 mm.

Caractéristiques

Référence	axe sous tetiere (mm)	axe tetiere (mm)	profondeur coffre (mm)	Prix HT
10535897	21	27	36	-
10535898	24	30	39	-
10535899	26	32	41	-
10535900	30	36	45	-