



CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV
épaisseur matière 5 mm

produits admissibles Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul

équipements inclus :

- cuve simple paroi en polyéthylène
- fermeture à levier inox cadenassable pour capot (selon modèle)
- autocollants de prévention des risques
- 4 plots pour empilage à vide
- poignées intégrées pour manutention à vide
- passage de fourches pour chariot élévateur
- support pistolet
- pistolet automatique avec raccord tournant
- pompe centrifuge submersible Centri SP30 12 V, silencieuse
- 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
- dispositif de rangement du flexible de distribution
- passages de sangle pour arrimage
- 4 m de flexible de distribution
- bouchon de remplissage Ø 56 mm avec soupape de surpression/ventilation transportable, manipulable en charge
- gerbable à vide
- stockage en intérieur sur rétention
- pompe centri SP30 12 V en polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
- débit 30 L/min, pression maximale 1,1 bar
- tension 12 V, intensité 17 A, puissance 220 W
- vitesse de rotation maximale 14 000 tr/min
- temps de cycle maximal 15 minutes
- flexible de refoulement 4 m DN 19
- crépine intégrée dans la pompe
- densité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm³
- plage de température d' utilisation : -20°C à +40°C
- capacité : 210 L
- dimensions : 79 x 60 x 69 cm
- poids à vide : 19 kg.

Référence	Prix HT
10017813 STATION EASY MOBIL 210 CENTRI SP30 12V SANS CAPOT	-