



## CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV  
épaisseur matière 5 mm

produits admissibles Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul

équipements inclus :

- cuve simple paroi en polyéthylène
  - passages de sangle pour arrimage
  - fermeture à levier inox cadénassable pour capot
  - 4 plots pour empilage à vide
  - poignées intégrées pour manutention à vide
  - passage de fourches pour chariot élévateur
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - pistolet automatique avec raccord tournant
  - support pistolet
  - pompe auto-amorçante Cematic 3000 12 V
  - dispositif de rangement du flexible de distribution
  - piquage 2" livré obturé
  - 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
  - bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
- transportable, manipulable en charge  
gerbable à vide uniquement  
stockage en intérieur sur rétention  
pompe CEMATIC 3000 12 V corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal  
débit 45 l/min, pression maximale 1 bar  
viscosité maximale de 2 à 5,35 cSt  
hauteur d'aspiration maximale 2 m  
tension 12 V, intensité 22 A, puissance 260 W  
vitesse de rotation maximale 2 600 tr/min  
indice de protection IP 55  
niveau sonore inférieur à 70 dB  
temps de cycle maximal 30 minutes  
flexible de refoulement 4 m DN 19 en caoutchouc  
flexible d'aspiration en caoutchouc DN 19  
crépine incluse  
raccord entrée/sortie cannelures 3/4" coudées  
densité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm<sup>3</sup>  
plage de température d'utilisation : -20°C à +40°C  
capacité : 440 L  
dimensions : 118 x 80 x 71 cm  
poids à vide : 35 kg.

Référence	Prix HT
10017814 STATION EASY MOBIL 440 STANDARD CEMATIC 3000 12 V SANS CAPOT	-