



**CEMO FRANCE**

Cuve en polyéthylène gris simple paroi, résistante aux UV, épaisseur 5 mm.  
Adaptée au stockage et à la distribution d' huiles et lubrifiants

Equipements inclus :

- Réservoir roto-moulé en polyéthylène
- Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
- Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
- 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
- Plots d' accrochage pour pinces crocodiles
- Dispositif de rangement du flexible de distribution
- Soupape de surpression/ventilation 2''
- Bouchon de remplissage Ø 90 mm
- 4 plots pour empilage à vide
- Vanne coupe-circuit
- Passage de sangle pour arrimage
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Empreintes pour manutention à vide
- 4 m de flexible de distribution DN 19
- Pompe 12 V à engrenages auto-amorçante avec crépine d' aspiration  
débit 10 L/min, pression maximale 4 bar  
hauteur d' aspiration maximale 2 m  
tension 12 V, intensité 35 A, puissance 300 W  
viscosité maximale jusqu' à 600 cSt  
vitesse de rotation maximale 2 900 tr/min  
niveau sonore inférieur à 65 dB  
temps de cycle maximal 30 minutes  
flexible de refoulement en caoutchouc 4 m DN 19  
flexible d' aspiration en caoutchouc renforcé DN 19  
crépine incluse  
raccord entrée/sortie F 3/4''

Densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm<sup>3</sup>  
Plage de température d' utilisation : -10°C à +40°C  
Capacité (L) : 200  
Dimensions (cm) : 80 x 60 x 59  
Poids à vide (kg) : 31

**Caractéristiques**

capacité (l)	200
poids (kg)	31
tension (v)	12

Référence	Prix HT
10008027 STATIONLUB EASY MOBIL 200L POMPE ELECTRIQUE 12V	-