


STOCKMAN

Table élévatrice premium
groupe électro hydraulique Bucher
excellente rigidité de l'ensemble
cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
télécommande avec câble de 4 m
hauteur maxi réglable par fin de course
contacteur anti-cisaillement
galets et bagues auto-lubrifiés
valve à débit constant
clapet parachute
modèles HW1001 et HW1003 existent en monophasé 220 V de série.

Caractéristiques

Référence	capacité (kg)	dimensions base	dimensions du plateau (l x l) (mm)	hauteur élévation mini/maxi (mm)	moteur	poids (kg)	temps élévation	Prix HT
10523941	1000	1240 x 640	1300 x 820	205/1000	380 v	160	20 - 25 s	-
10523942	1000	1240 x 640	1300 x 820	205/1000	220 v	160	20 - 25 s	-
10523943	1000	1240 x 640	1600 x 1000	205/1000	380 v	186	20 - 25 s	-
10523944	1000	1580 x 640	1700 x 850	240/1300	380 v	200	30 - 35 s	-
10523945	1000	1580 x 640	1700 x 850	240/1300	220 v	200	30 - 35 s	-
10523946	1000	1580 x 640	1700 x 1000	240/1300	380 v	210	30 - 35 s	-
10523949	2000	1220 x 785	1300 x 850	230/1050	380 v	235	20 - 25 s	-
10523947	1000	1580 x 640	2000 x 850	240/1300	380 v	212	30 - 35 s	-
10523950	2000	1220 x 785	1600 x 1000	230/1050	380 v	268	20 - 25 s	-
10523948	1000	1580 x 640	2000 x 1000	240/1300	380 v	223	30 - 35 s	-
10523951	2000	1600 x 785	1700 x 850	250/1300	380 v	289	25 - 35 s	-
10523952	2000	1600 x 785	1700 x 1000	250/1300	380 v	300	25 - 35 s	-
10523954	2000	1600 x 785	2000 x 1000	250/1300	380 v	315	25 - 35 s	-
10523953	2000	1600 x 785	2000 x 850	250/1300	380 v	300	25 - 35 s	-
10523956	4000	1600 x 900	2000 x 1200	240/1100	380 v	405	30 - 40 s	-
10523955	4000	1600 x 900	1700 x 1200	240/1100	380 v	375	30 - 40 s	-
10523957	4000	2000 x 900	2000 x 1000	300/1400	380 v	470	45 - 50 s	-
10523959	4000	2000 x 900	2200 x 1000	300/1400	380 v	480	45 - 50 s	-
10523960	4000	2000 x 900	2200 x 1200	300/1400	380 v	505	45 - 50 s	-
10523958	4000	2000 x 900	2000 x 1200	300/1400	380 v	490	45 - 50 s	-