



VIRFOLLET ET CIE

Les raccords Fonte Malléable produits par ATUSA sont à cœur blanc selon la norme de production et l'utilisation EN10242

ils sont filetés selon l'ISO711 avec des filetages intérieurs cylindriques et extérieurs coniques

la pression maximale est de 25 bars pour une température de -20°C à 120°C avec des mesures extrapolés à 20 bars pour des températures de 120°C à 300°C galvanisation à chaud revêtement de zinc supérieur à 500gr/m² soit une épaisseur moyenne de 70 µm.

Référence		Prix HT
10527639	TE EGAL 90°FFF NOIR 15 X 21 1/2" FIG. 130 N	-
10527638	TE EGAL 90°FFF NOIR 12 X 17 3/8" FIG. 130 N	-
10527640	TE EGAL 90°FFF NOIR 20 X 27 3/4" FIG. 130 N	-
10527641	TE EGAL 90°FFF NOIR 26 X 34 1" FIG. 130 N	-
10527642	TE EGAL 90°FFF NOIR 33 X 42 1.1/4" FIG. 130 N	-
10527643	TE EGAL 90°FFF NOIR 40 X 49 1 1/2" FIG. 130 N	-
10527644	TE EGAL 90°FFF NOIR 50 X 60 2" FIG. 130 N	-
10527645	TE EGAL 90°FFF NOIR 66 X 76 2 1/2" FIG. 130 N	-
10527646	TE EGAL 90°FFF NOIR 80 X 90 3" FIG. 130 N	-