



BINZEL SOUDAGE

Idéales pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles où des torches de soudage puissantes et fiables sont nécessaires
extrêmement légère et maniable
extraction des fumées de soudage très efficace
ergonomie améliorée et réduction de poids notable
face avant mince
couverture de gaz de protection optimisée
poignée ergonomique améliorée
équilibre unique entre le col de la torche et l'assemblage du câble.

Caractéristiques

facteur de marche à 40°C (%)	60
type de refroidissement	air

Référence	capacité sous co2 (a)	capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	longueur (m)	modèle	Ø de buse fourni (mm)	Ø de fil min. - max. (mm)	tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Prix HT
10570198	200	180	4	xfume pro 20	-	0,8 - 1,2	-	-
10536877	270	250	4	xfume pro 24	12,50	0,8 - 1,2	m6 - 1.2	-
10570199	200	180	5	xfume pro 20	-	0,8 - 1,2	-	-
10536878	250	270	5	xfume pro 24	12,50	0,8 - 1,2	m6 - 1.2	-
10536890	330	300	4	xfume pro 36	15,50	0,8 - 1,2	m8 - 1.2	-
10536880	330	300	5	xfume pro 36	15,50	0,8 - 1,2	m8 - 1.2	-