



TRAFIMET

Refroidie par liquide, elle garantit une dissipation thermique optimale et permet un fonctionnement continu à facteur de marche 100 %, même dans les conditions les plus exigeantes.

Idéale pour les travaux de forte épaisseur et les environnements industriels, elle permet d'obtenir des performances de soudage élevées avec une qualité constante. Fonctionne avec la majorité des groupes de refroidissement standards (2 à 4 bar, 1,6 l/min).

- Forte capacité jusqu' à 550 A
- Refroidissement liquide
- Facteur de marche 100 %
- Excellent compromis puissance / maniabilité
- Connecteur EURO
- Poignée de la torche amovible
- Conforme à la norme EN60974-7

Caractéristiques

capacité sous co2 (a)	550
capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	500
facteur de marche à 40°c (%)	100
modèle	ergoplus 555
tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	m8 – 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4
type de refroidissement	liquide

Référence	longueur (m)	Ø de fil min. - max. (mm)	Prix HT
10571083	3	1,0 - 2,4	-
10571084	4	1,0 - 2,4	-
10571085	5	1,0 – 2,4	-