



## BINZEL SOUDAGE

Système d'aspiration intégrée pour la protection du soudeur  
 encombrement et poids réduit au plus proche d'une torche TIG classique  
 buse d'aspiration brevetée  
 majorité des pièces d'usure communes à la gamme ABITIG®  
 ergonomie améliorée  
 optimisation de la partie avant pour une réduction des pertes de gaz  
 version XFUME® 150 : torche à faible encombrement très maniable, idéale pour les  
 travaux précis nécessitant de faibles puissances  
 version XFUME® 260 W : refroidie par liquide, cette torche a un rapport  
 puissance/encombrement très intéressant avec une grande souplesse du faisceau.

## Caractéristiques

Référence	capacité en c.a. (a)	capacité en c.c. (a)	facteur de marche à 40°C (%)	longueur (m)	modèle	Ø électrode tungstène min. - max. (mm)	type de commande	type de refroidissement	Prix HT
10536885	105	150	35	4	xfume® 150	1.0 - 2.4	bouton	air	-
10536887	185	260	100	4	xfume® 260 w	1.0 - 3.2	bouton	liquide	-
10536886	105	150	35	8	xfume® 150	1.0 - 2.4	bouton	air	-
10570202	210	300	100	4	xfume® 300 w	1,0 - 3,2	-	liquide	-
10536888	185	260	100	8	xfume® 260 w	1.0 - 3.2	bouton	liquide	-
10570203	210	300	100	8	xfume® 300 w	1,0 - 3,2	-	liquide	-