



LEMAN

4 vitesses de rotation dont 1 lente pour le ponçage
 table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture pour des outils jusqu'à 180 mm de Ø
 pré-perçage pour le montage d'un entraînement, puits de profondeur 100 mm avec une sortie d'aspiration Ø 56/50 mm (adaptateur fourni)
 capot de toupie en fonte d'acier
 guide de toupillage en profilé alu
 table de chariotage en aluminium démontable en un tour de main, sans outil
 puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 2800 W - 3,8 CV
 vitesse de rotation du moteur : 2800 tr/min
 vitesse de rotation de l'arbre : 1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min
 arbre : M14 Ø 30 mm, hauteur et course 100 mm
 Ø maxi de l'outil dans la table : 180 mm
 Ø maxi de l'outil dans le capot : 200 mm
 profondeur du puits : 100 mm
 sortie d'aspiration : Ø 100 mm
 dimension de la table (L x l) : 690 x 480 mm
 hauteur de travail : 900 mm
 table de chariotage (L x l) : 500 x 480 mm
 longueur du rail : 1250 mm
 course du chariot : 810 mm
 guide d'angle : de -45° à + 45°
 encombrement (L x l x h) : 1900 x 1200 x 1250 mm
 poids net : 173 kg
 garantie : 2 ans
 livrée avec les presseurs, la table et la règle de tenonage, cylindre ponçeur (Hauteur 120 grain 100), guide d'angle et règle extensible, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues de lumière de table, adaptateur d'aspiration, clés et notice d'ut

| Référence | | Prix HT |
|-----------|---------------|---------|
| 164455 | TOUPIE TOU030 | - |