



OPTIMUM

Banc prismatique en fonte grise, trempé par induction et rectifié avec précision
 système d'attachement rapide du mandrin
 précision de concentricité du nez de broche 0.015 mm
 boîte d'avance souple, pignons trempés et lubrifiés par bain d'huile
 avances automatiques longitudinales et transversales avec pignons lubrifiés par bain d'huile
 décalage latéral de la poupée mobile pour le tournage conique long
 inversion droite/gauche du sens de rotation de la broche avec commande au tablier
 carter de protection de tourelle, carter de poulie asservi électriquement, protection de vis mère, arrêt d'urgence
 volants débrayables de sécurité sur les axes X et Z
 protection électrique du moteur
 transformateur basse tension 24 volts
 sélecteur principal verrouillable
 tiroir à copeaux monté sur glissières
 lampe de travail LED
 socle de machine avec tiroirs et armoire de rangement
 système d'arrosage de série
 afficheur digital
 accessoires de série : mandrin 3 mors camlock Ø 200 mm, lunette fixe Ø 5 à 85 mm, lunette à suivre Ø 5 à 65 mm, lampe de travail LED, douille de réduction CM 5 / CM 3, 2 pointes fixes CM 3, tourelle 4 positions, kit de pignons d'avance, clefs de service
 puissance moteur : 1.5 kW / 400V / 3 Ph 50 Hz
 hauteur de pointes : 205 mm
 entrepointes : 1000 mm
 capacité de la tourelle : max. 16 mm
 diamètre max. sous le banc rompu : 540 mm
 longueur du banc rompu : 165 mm
 largeur de banc : 206 mm
 vitesse de broche : 45 - 1800 T/min.
 plage de vitesses : 16 plages
 cône Morse de broche : CM 6
 attachement de broche : Camlock DIN ISO 702-2 Nr 5
 diamètre du fourreau : Ø 45 mm
 alésage de broche : Ø 52 mm
 cône Morse de poupée mobile : CM 3
 course du fourreau de poupée mobile : 130 mm
 avances longitudinales : 0.043 - 0.653 mm/T. 48 avances
 avances transversales : 0.015 - 0.206 mm/T. 48 avances
 filetage métrique : 0,4 - 7 mm/T. 42 pas
 filets au pouce : 70 à 4 TPI. 42 pas
 dimensions (L x l x h) : 1555 x 845 x 1222 mm
 poids net (brut) : 775kg (880 kg).

Référence	Prix HT
10011662 TOUR A METAUX TH4010D	-