



## FIMM

Combine les avantages d'un transpalette et d'une table élévatrice  
pompe étanche avec limiteur de pression  
équipé de 2 stabilisateurs latéraux à l'arrière assurant une stabilité maximale à partir  
de 400 mm de levée  
levée manuelle ou automatique grâce à une cellule de détection  
descente électrique  
verin hydraulique à 1 piston  
contrôle des fourches, la cellule ajuste la hauteur des fourches à une hauteur de  
travail adaptée et ergonomique  
temporisation réglable en hauteur de 0 à 15 secondes  
cellule réglable en hauteur de 825 à 1150 mm et orientable d'une portée de 400 mm  
hauteur des fourches mini / maxi avec cellule photo-électrique : 300 / 780 mm  
vitesse de levée chargé / à vide de position mini à maxi : 16 / 12 secondes  
vitesse de descente manuelle : 10 secondes manuelle progressive  
vitesse de descente en mode automatique : 0,05 / 0,08 m/s  
garantie 2 ans.

Combine les avantages d'un transpalette et d'une table élévatrice

## Caractéristiques

charge (kg)	1000
hauteur du sol mini/maxi (mm)	88/800
largeur extérieures fourches (mm)	560
longueur fourches (mm)	1200
poids (kg)	160

Référence		Prix HT
10531075	TRANSPALETTE ELECTRIQUE HAUTE LEVEE A NIVEAU CONSTANT 1000 KG	-