



HUCHEZ

Treuil de levage et de halage pour un usage occasionnel
commande basse tension qui assure la protection de l'opérateur contre les risques électriques
tambour en acier mécanosoudé et pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse
réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux
système de réduction entièrement protégé par capot métallique ou plastique
moteur frein monophasé 230V à condensateur permanent 50 Hz type levage classe F, protection IP 44 (modèle 150 Kg) et IP 54 (modèles 300 et 500 Kg)
boîte de commande montée-descente avec arrêt d'urgence (câble de commande de 2 m)
fin de course en standard facile à régler.

Caractéristiques

capacité câble 1ère couche (m)	4,0
nombre de couches	3

Référence	capacité câble couche supérieure (m)	force à la 1ère couche (kg)	force à la couche supérieure (kg)	kit câble à utiliser	Ø du câble (mm)	poids (kg)	puissance moteur (kw)	vitesse max (m/min)	Prix HT
10485117	15,0	150	150	cb4 kit 10m ou cb4 kit 15m	4	16	0,25	7	-
10485118	16,0	300	300	cb5 kit 10m ou cb5 kit 15m	5	29	0,37	5,9	-
10485119	13,5	500	500	cb6 kit 10m	6	29	0,37	3,6	-