



SIDAMO

Tête pivotante à 45° à gauche et à droite
 étau à serrage rapide
 double étau anti-bavure
 mors mobile pour coupe à 45° à droite
 carter de protection de fraise scie amovible
 système de lubrification de la fraise scie par pompe
 transmission par réducteur à bain d'huile
 bâti en fonte aciérée
 bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette
 commandes très basse tension 24 V
 arrêt coup de poing à accrochage
 sélecteur de vitesses
 isolation électrique IP 54
 tronçonnage sous lubrification de profilés acier
 livrée avec socle, fraise scie et butée de coupe de 540 mm
 puissance (kW): 1.3 / 1.9
 alimentation (V): 400 v tri
 vitesse de rotation (tr/min): 44 / 88
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 100
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 82
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 110 x 70
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 90
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 80
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 85 x 70
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rond: 90
 capacité de coupes (mm) à 45° D en carré: 80.
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle: 85 x 70
 ouverture d'étau (mm): 120
 hauteur de travail (mm): 970
 dimensions de la lame carbure: 315 x 2.5 x 32.

Caractéristiques

modèle	ts 315
--------	--------

Référence		Prix HT
185218	TRONCONNEUSE A FRAISE SCIE TS 315	-