



SIDAMO

Tronçonneuse à lame carbure
 coupe rapide et sans bavures des profilés métalliques sans réchauffement de la matière et sans arrosage
 démarrage progressif du moteur
 étau à serrage rapide
 mors d'étau orientables de 0 à 45° à gauche et à droite
 butée de profondeur
 indexage d'angles de coupe sur 7 positions : > -15°, -30°, -45°, 0°, +15°, +30° et +45°
 interrupteur cadenassable et filtre anti-parasites
 disjoncteur thermique à réarmement manuel
 écran de protection et collecteur de copeaux
 chaîne de blocage de tête pour le transport
 tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier
 coupe multi-matériaux: acier, inox
 livrée avec lame carbure 355 x 2,4 x 25,4 mm 80 dents (acier), clés 6 pans de 2,5 - 6 et 8 mm, mors prismatique
 puissance (kW): 2,2
 alimentation (v): 230 v mono
 vitesse de rotation (tr/min): 1 300
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 132
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 120
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 180 x 100
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 105
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 90
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 90 x 120
 ouverture d'étau (mm): 200
 dimension de la lame carbure: 355 x 2.4 x 25.4
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle: 45 x 120
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rond: 70
 capacité de coupes (mm) à 45° D en carré: 45.

Caractéristiques

modèle	mcs 355 c
--------	-----------

Référence		Prix HT
164330	TRONCONNEUSE LAME CARBURE MCS 355 C	-