



**TRICOFLEX SAS**

Conception tri-couches très résistante, en PVC souple transparent de classe A et sans phtalates, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité  
tuyau polyvalent adapté à de nombreux usages : alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, passage de gaz industriels, passage de produits alimentaires, transfert de certains produits chimiques, refoulement d'eau (traitement des eaux)

souplesse, longévité, protection anti-UV

apte aux contacts avec les produits alimentaires et les alcools titrant jusqu'à 50%  
renforcement équilibré permet, quant à lui, une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations

supporte des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression

embouts cannelés, à olive ou à gorge (type Express)

montage avec colliers à bande, à tourillons, à oreilles (éviter les colliers à une oreille), ou coiffes adaptées

sertissage avec des jupes non blessantes est possible.

**Caractéristiques**

longueur (m)	25
--------------	----

Référence	Ø intérieur / extérieur (mm)	Prix HT
10540258	6,3 x 11	-
10540259	8 x 13	-
10540260	10 x 15	-
10540261	12,5 x 18	-
10540262	16 x 22	-
10540263	19 x 26	-
10540264	25 x 33	-