



RAWL

Installation rapide grâce à une procédure rationalisée - percez et vissez complètement démontable
 design unique avec un filetage breveté qui assure des performances élevées même pour les petits diamètres de perçage et les faibles couples de serrage
 fixation sans expansion idéale pour une installation près des bords
 données de performance à deux profondeurs d'ancrage (profondeur réduite pour éviter tout contact avec l'armature)
 catégorie sismique C1 et C2
 différents types de têtes disponibles pour une large gamme d'applications
 tête équipée d'une large rondelle d'appui
 idéale pour les fixations temporaires
 convient pour profondeur d'ancrage standard et réduite
 applications : mise en oeuvre traversante, fixations démontable, tirant-poussant de banches, balustrades et mains courantes, clôtures et portails, rayonnages, sièges publics, échafaudages homologué pour une utilisation en : béton fissuré et non fissuré C20 / 25-C50 /60, pré-dalle alvéolaire (uniquement R-LX-06), béton non armé et armé
 convient également pour une utilisation en : pierre naturelle.

Vis à béton avec ETE option 1 et certification sismique C1 et C2

Caractéristiques

Référence	boîte de	distance au bord mini (mm)	distance entre axes mini (mm)	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Prix HT
10007972	100	40	40	75	6,3	5	-
10007973	100	45	45	75	7.5	6	-
10497314	25	60	60	120	12.5	10	-
10007974	100	45	45	100	7,5	6	-
10007979	20	100	100	80	17	14	-
10497315	25	60	60	140	12.5	10	-
10556604	-	-	-	-	-	-	-
10497313	50	60	60	85	12.5	10	-
10007978	50	60	60	100	12.5	10	-
10497312	100	50	50	100	10	8	-