



**MAKITA**

Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi  
 protection de la machine contre les poussières optimisée  
 nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier  
 dévissage possible sans ôter le nez  
 mâchoires de stabilisation pour un vissage parfaitement dans l'axe pendant l'enfoncement  
 construction équilibrée pour une utilisation à une main  
 débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série  
 adaptée aux vissages au mur comme au sol  
 ergonomie Soft Grip  
 système à passage libre pour retirer le ruban par le haut  
 molette surdimensionnée pour un réglage aisé de la profondeur de vissage  
 capacité vis plaque de plâtre : 4 x 25 à 55 mm  
 emmanchement d'embouts hex. 1/4"  
 taux de vibration : 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 pression sonore : 84 dBA  
 puissance sonore : 95 dBA  
 dimensions (L x l x h) : 400 x 75 x 243 mm  
 poids net : 2 Kg  
 cordon d'alimentation de 4 m  
 livrée en coffret avec 3embouts de vissage PH2 157 mm, crochet.

**Caractéristiques**

longueur de câble (m)	4
modèle	6843
poids (kg)	2,00
puissance absorbée (w)	6843
vitesse à vide (tr/min)	0-6000

Référence		Prix HT
111501	VISSEUSE AUTOMATIQUE 470W 6843	-